



LIMPIEZA Y PREPARACIÓN

- *Este producto limpia, desengrasa y prepara la superficie para una adhesión adecuada antes de pintar*
- *Cumple con las normas de COV en EE. UU. y Canadá*
- *Sin olor y biodegradable*
- *Reemplaza el proceso TSP/Acid Etch/TSP*

LIMPIA Y PREPARA SUPERFICIES

La solución Ramuc Clean & Prep™ se utiliza para limpiar y desengrasar al mismo tiempo que disuelve los depósitos minerales, lo que aumenta la porosidad para una buena adhesión en las superficies antes de pintar. Se puede utilizar en superficies pintadas, yeso sin revestimiento, concreto o fibra de vidrio. Clean & Prep cumple con las normas de COV, no tiene olores ni vapores, se enjuaga con agua y es biodegradable. Es seguro usarlo cerca de plantas o de césped y es excelente para la limpieza de elementos filtrantes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPONENTES: 1

COBERTURA: 400-800 pies cuadrados/gal según la superficie

MÉTODO DE APLICACIÓN: Pulverizador de jardín.

NOTA: Use gafas de seguridad con protectores laterales, guantes de goma y calzado de protección.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 50 °F mín.



LIMITACIONES: No aplique sobre concreto que ya haya sido sellado o tintado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Después de todas las reparaciones de la superficie, lave el material suelto a presión

PARA CONCRETO SIN RECUBRIR, GUNITA, MARCITA O YESO: Mezcle 1 galón de solución Clean & Prep con 2 galones de agua. Limpia aproximadamente 400 pies cuadrados. Utilice un pulverizador de jardín para aplicar uniformemente el producto. Use Clean & Prep a una temperatura no inferior a 50 °F o superior a 85 °F. No deje que se fije la solución. Una vez aplicada la solución y cuando ya apareció espuma, comience a fregar inmediatamente con un cepillo/escoba de cerdas rígidas. Asegúrese de que las áreas muy sucias (como la línea de flotación, los escalones o los senderos de uso periódico en las plataformas de concreto) estén bien restregadas. Después de limpiar, enjuague tres veces la superficie con una manguera de jardín (no lave a presión) con un chorro fuerte y constante de agua limpia, mientras frota para asegurar la eliminación completa de todo el material. No deje que la solución se seque en la superficie entre enjuagues. Enjuague todo a la vez. Se recomienda el enjuague triple para garantizar que se retire toda la solución y que la superficie haya quedado correctamente limpia. Antes de pintar con un recubrimiento a base de solvente, realice una prueba de condensación según las instrucciones de la etiqueta del producto Ramuc para garantizar una superficie completamente seca.

PARA SUPERFICIES PINTADAS O FIBRA DE VIDRIO SIN RECUBRIR: Mezcle 1 galón de solución Clean & Prep con 5 galones de agua. Limpia aproximadamente 600-800 pies cuadrados. Utilice un pulverizador de jardín para aplicar uniformemente el producto. Use Clean & Prep a una temperatura no inferior a 50 °F o superior a 85 °F. No deje que se fije la solución. Una vez aplicada la solución y cuando ya apareció espuma, comience a fregar inmediatamente con un cepillo/escoba de cerdas rígidas. Asegúrese de que las áreas muy sucias (como la línea de flotación, los escalones o los senderos de uso periódico en las plataformas de concreto) estén bien restregadas. Después de limpiar, enjuague tres veces la superficie con una manguera de jardín (no lave a presión) con un chorro fuerte y constante de agua limpia, mientras frota para asegurar la eliminación completa de todo el material. No deje que la solución se seque en la superficie entre enjuagues. Enjuague todo a la vez. Se recomienda el enjuague triple para garantizar que se retire toda la solución y que la superficie haya quedado correctamente limpia. Antes de pintar con un recubrimiento a base de solvente, realice una prueba de condensación según las instrucciones de la etiqueta del producto Ramuc para garantizar una superficie completamente seca.

PARA ELEMENTOS DE FILTRO DE PISCINA: Mezcle 1 galón de solución de limpieza y preparación con 5 galones de agua caliente; remoje durante al menos 1 hora, enjuague y repita si es necesario para eliminar completamente los residuos y depósitos minerales.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO: Limpie todas las herramientas de aplicación con agua inmediatamente después de usarlas. Evite que el producto se congele; para esto, no lo almacene a temperaturas inferiores a 50 °F.

PRECAUCIÓN: Contiene ácido fosfórico. Usar solo con ventilación adecuada. Para evitar la sobreexposición, abra las ventanas y puertas o utilice otros medios para garantizar el ingreso de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolores de cabeza o mareos, aumente la circulación de aire fresco, use protección respiratoria (NIOSH/MSHA TC23C o equivalente) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usarlo. Mantenga el recipiente cerrado cuando no se use. No transfiera el contenido a otros envases para su almacenamiento.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con grandes cantidades de agua durante 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lavarla bien con agua y jabón. En caso de dificultad respiratoria, proporcione aire fresco a la persona afectada y llame a un médico. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Dé uno o dos vasos de agua y busque atención médica de inmediato.