



CLEAN & PREP

- Nettoie, dégraisse et prépare la surface pour une bonne adhérence avant la peinture
- Conforme aux normes en matière de COV aux États-Unis et au Canada
- Sans odeur et biodégradable
- Remplace le processus TSP/Acid Etch/TSP

NETTOIE ET PRÉPARE LES SURFACES

La solution Clean & Prep™ de Ramuc est utilisée pour nettoyer et dégraisser, tout en dissolvant simultanément les dépôts minéraux et en augmentant la porosité pour une bonne adhérence sur les surfaces à peindre. Elle peut être utilisée sur les surfaces peintes, le plâtre nu, le béton ou la fibre de verre. La solution Clean & Prep est conforme aux normes en matière de COV, sans odeur ni fumée, neutralise le rinçage à l'eau et est biodégradable. Elle peut être utilisée en toute sécurité près des plantes ou de l'herbe et est excellente pour le nettoyage des éléments filtrants.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS : 1

COUVERTURE : 400 à 800 pi²/gal selon la surface

MÉTHODE D'APPLICATION : Pulvérisateur de jardin.

REMARQUE : Portez des lunettes de sécurité avec écrans latéraux, des gants en caoutchouc et des chaussures de protection.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION : 50 °F min



LIMITATIONS : Ne pas appliquer sur du béton qui a déjà été scellé ou teint.

PRÉPARATION DE LA SURFACE : Après toutes les réparations de surface, laver à la pression les matériaux lâches sur une surface serrée

POUR LE BÉTON NU, LA GUNITE, LA MARCITE OU LE PLÂTRE : Mélanger 1 gallon de solution Clean & Prep avec 2 gallons d'eau. Nettoie environ 400 pieds carrés. Utiliser un pulvérisateur de jardin pour une application uniforme du produit. Utiliser Clean & Prep à une température ne dépassant pas 50 °F ou 85 °F. Ne pas laisser la solution se fixer. Une fois que la solution est appliquée et que la mousse apparaît, commencez à frotter immédiatement avec une brosse à poils durs/un balai. Veiller à bien récurer les zones très sales (telles que la ligne de flottaison, les marches ou les passages réguliers pour les piétons sur les terrasses en béton). Après le nettoyage, rincez trois fois la surface à l'aide d'un tuyau d'arrosage (ne pas laver à l'eau sous pression) avec un jet d'eau propre fort et régulier, tout en frottant pour assurer l'élimination complète de tous les matériaux. Ne pas laisser la solution sécher sur la surface entre les rinçages. Rincer en une seule fois. Il est recommandé de procéder à un triple rinçage pour s'assurer que toute la solution a été éliminée et que la surface a été correctement nettoyée. Avant d'appliquer un revêtement à base de solvant, effectuez un test de condensation conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du produit Ramuc afin de vous assurer que la surface est parfaitement sèche.

POUR LES SURFACES PEINTES OU LA FIBRE DE VERRE NUE : Mélanger 1 gallon de solution Clean & Prep avec 5 gallons d'eau. Nettoie environ 600 à 800 pieds carrés. Utiliser un pulvérisateur de jardin pour une application uniforme du produit. Utiliser Clean & Prep à une température ne dépassant pas 50 °F ou 85 °F. Ne pas laisser la solution se fixer. Une fois que la solution est appliquée et que la mousse apparaît, commencez à frotter immédiatement avec une brosse à poils durs/un balai. Veiller à bien récurer les zones très sales (telles que la ligne de flottaison, les marches ou les passages réguliers pour les piétons sur les terrasses en béton). Après le nettoyage, rincez trois fois la surface à l'aide d'un tuyau d'arrosage (ne pas laver à l'eau sous pression) avec un jet d'eau propre fort et régulier, tout en frottant pour assurer l'élimination complète de tous les matériaux. Ne pas laisser la solution sécher sur la surface entre les rinçages. Rincer en une seule fois. Il est recommandé de procéder à un triple rinçage pour s'assurer que toute la solution a été éliminée et que la surface a été correctement nettoyée. Avant d'appliquer un revêtement à base de solvant, effectuez un test de condensation conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du produit Ramuc afin de vous assurer que la surface est parfaitement sèche.

POUR LES ÉLÉMENTS DE FILTRE DE PISCINE : Mélanger 1 gallon de solution Clean and Prep à 5 gallons d'eau chaude; laisser tremper pendant au moins 1 heure, rincer et répéter si nécessaire pour éliminer complètement l'écume et les dépôts minéraux.

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE : Nettoyer tous les outils d'application avec de l'eau immédiatement après leur utilisation. Empêcher le produit de congeler; ne pas entreposer à des températures inférieures à 50 °F.

MISE EN GARDE : Contient de l'acide phosphorique. Utiliser uniquement dans un endroit adéquatement ventilé. Pour éviter une surexposition, ouvrez les fenêtres et les portes ou utilisez d'autres moyens pour assurer une entrée d'air frais pendant l'application et le séchage. Si vous avez des larmoiements, des maux de tête ou des étourdissements, augmentez la quantité d'air frais, portez une protection respiratoire (NIOSH/MSHA TC23C ou l'équivalent) ou quittez la zone. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Se laver les mains après l'utilisation. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas transférer le contenu dans d'autres contenants pour l'entreposage.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à grande eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de difficulté respiratoire, fournir de l'air frais et appeler un médecin. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Donner un ou deux verres d'eau et consulter immédiatement un médecin.